

# CAMARA PTZ ROTATIVA FULL HD 1080P SMART HOME WIFI

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Cámara FULL HD 2304\*1296, grabación y video en vivo, detección de movimiento, seguimiento automático de movimiento, alarma de movimiento, Angulo de visión de 180°, 20FPS, reducción de ruido, control de voz compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y Tuya Smart. Incluye adaptador y cable, incluye base.

Conexión: Wifi



		Especificaciones			
<b>Principales Características</b>	<b>Model</b>	<b>TIC10</b>	<b>otras funciones</b>	<b>Entrada de audio</b>	<b>support</b>
	Nombre del producto	Cámara PTZ para interiores		Ajuste de volumen	Soportado
	Método de operación	Tuya Smart / Smart Life		Logotipo de marca de agua	Personalizable
	Chip principal	T23		Función de ventana emergente de tarjeta TF	Soportado
	Sensor	SC2336		ZOOM	Soportado
	Resolución	3 megapíxeles		WDR	Soportado
	Lente	4mm		Marco inteligente	Soportado
	Visión nocturna infrarroja	Visión nocturna en blanco y negro de 10 metros		Inserte la tarjeta para iniciar la grabación automáticamente	
	Reducción de ruido	Reducción de ruido digital 3D		Vídeo silencioso	Soportado
	Visión nocturna a todo color	No es de apoyo		Detección humana	Soportado
<b>Principales Funciones</b>	Ángulo de rotación PTZ	horizontal 355 grados, vertical 180 grados	<b>Protección de Privacidad</b>		
	Modo de cambio	Automático	Detección de área	Soportado	
	PTZ	Soportado	Zumbador	Soportado	
	Entrada de audio	Soportado	Configuración del área de alarma	Soportado	
	Intercomunicador bidireccional	Soportado	Sirena	Soportado	
	ONVIF	no soportado	Ajuste del silbato/zumbador del disparador de alarma	Soportado	
	Transmisión WIF	Soportado	Alarma sonora	Soportado	
	Interfaz de red RJ45	no soportado	Almacenamiento en la nube	Soportado	
	Transmisión de potencia POE	no soportado	Almacenamiento local	Soportado	
	Detección de movimiento	Soportado	Restaura los valores predeterminados con un solo clic	Soportado	
	Detección de humanoides	Soportado	Botón de reinicio	Externo	
	Seguimiento de movimiento	Soportado	<b>Sensibilidad a la luz</b>	<b>0.1lux</b>	
	Enlace de alarma	Soportado	Codificación de video	H.265&H.264	
	Aviso de alarma	Soportado	Sistema de video	2304*1296@20FPS	
	Visualización/reproducción remota	Soportado	Modo de video	HD/SD	
	Anti-parpadeo	Soportado	Flujo de trabajo	Transmisión principal 1,5 Mbps Transmisión secundaria 512 Kbps	
	Volteo de pantalla	Soportado			

Otras Características Técnicas		
Otros parámetros	<b>Red de distribución de códigos QR</b>	<b>support</b>
	Red de distribución Bluetooth	No soportado
	Código QR y red de distribución EZ dos en uno	soportado
	Llamada de un toque	soportado
	Alarma sonora	soportado
	Encuadernación débil	soportado
	Transmisión en red	Admite red inalámbrica de 2,4 GHz; admite cifrado WPA y WPA2
	Protocolo de red	TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P ;
	Modelos de dispositivos PID y APP personalizados	soportado
	Fuente de alimentación	TYPE-C 5V1A
	Temperatura de funcionamiento	'-10~45度
	Humedad de trabajo	≤95%
	Material de la carcasa	PVC
	Tamaño de la caja	98*98*165mm
	Peso	264g
	Tamaño del cartón	491*366*246mm
	Método de instalación	colocación de encimera/tapiz de pared/techo
	brazo/soporte	Soporte externo
	Enlace de voz de Google Home, Amazon Alexa	personalizable
	Resolución	HD: 2304 * 1296; SD: 640 * 360
Flujo de trabajo	Transmisión principal 1,5 Mbps Transmisión secundaria 512 Kbps	

**DIMENSIONES**

**8,CM**



**13 CM**

